

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

DIALOG(R) File 347:JAPIO
(c) 1998 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

01191462
INK JET RECORDING METHOD

PUB. NO.: 58 -128862 [JP 58128862 A]
PUBLISHED: August 01, 1983 (19830801)
INVENTOR(s): UCHIYAMA TADAMITSU
APPLICANT(s): MINOLTA CAMERA CO LTD [000607] (A Japanese Company or Corporation), JP (Japan)
APPL. NO.: 57-010381 [JP 8210381]
FILED: January 26, 1982 (19820126)
INTL CLASS: [3] B41J-003/04
JAPIO CLASS: 29.4 (PRECISION INSTRUMENTS -- Business Machines)
JAPIO KEYWORD: R042 (CHEMISTRY -- Hydrophilic Plastics); R105 (INFORMATION PROCESSING -- Ink Jet Printers)
JOURNAL: Section: M, Section No. 251, Vol. 07, No. 240, Pg. 156, October 25, 1983 (19831025)

ABSTRACT

PURPOSE: To upgrade the quality and durability of printed images by improving the clogging of ink and responsiveness and intensifying the density and coloring of images through such an arrangement wherein at first an image is drawn by recording ink at its position of recording and then the image is again drawn by treated ink, by being overlapped.

CONSTITUTION: A strip of recording paper is wrapped around a recording drum 1 and recording is made by causing nozzle heads 2, 3 to move laterally. At this time, the spouting of nozzle heads 2, 3 is controlled by an image signal control circuit 6 to obtain a desired image and these signals are conveyed to the treated ink nozzle head 3 through a delay circuit 7. In other words, the delay circuit 7 causes image signals to delay by such a period of time during which the nozzle head 3 is able to move by the distance between the two heads, and by this, treated ink is caused to accurately overlap on the recording ink previously drawn.

⑨ 日本国特許庁 (JP) ⑩ 特許出願公開
⑪ 公開特許公報 (A) 昭58-128862

⑫ Int. Cl.³
B 41 J 3/04

識別記号
101

庁内整理番号
7231-2C

⑬ 公開 昭和58年(1983)8月1日

発明の数 1
審査請求 未請求

(全 4 頁)

⑭ インクジェット記録方法

大阪国際ビルミノルタカメラ株式会社内

⑮ 特 願 昭57-10361

⑯ 出 願 人 ミノルタカメラ株式会社

⑰ 出 願 昭57(1982)1月26日

大阪市東区安土町2丁目30番地

⑱ 発 明 者 内山忠光

大阪国際ビル

大阪市東区安土町2丁目30番地

⑲ 代 理 人 弁理士 青山藤

外2名

明 細 書

発明の名称

インクジェット記録方法

3. 特許請求の範囲

1. 圧力、電圧等の作用にてインクをノズルより記録体へ向けて噴射させ、所望の画像を記録するインクジェット記録方法において、記録すべき像位置に記録インクと処理インクとを重ねて塗布を描くことを特徴とするインクジェット記録方法。

2. 記録すべき画像位置を予め識別し、処理インクにて記録インクに先立つて画像を描くことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のインクジェット記録方法。

3. 先に描かれた記録インク上に処理インクを重ねて描くことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のインクジェット記録方法。

4. 先に描かれた処理インク上に記録インクを重ねて描き、さらに処理インクにて重ねて描くことを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のイ

ンクジェット記録方法。

5. 記録インクの下に描かれる処理インクが、定着改良剤であることを特徴とする特許請求の範囲第2項又は第4項記載のインクジェット記録方法。

6. 記録インクの上に描かれる処理インクが、画質改良剤又は保存性改良剤であることを特徴とする特許請求の範囲第3項又は第4項記載のインクジェット記録方法。

3. 発明の詳細な説明

技術分野

本発明は、圧力、電圧等の作用にてインクをノズルより記録体へ向けて噴出させ、所望の画像を記録するインクジェット記録方法に関するものである。

従来技術

従来、この種のインクジェット記録方法としては種々のものが提供されているが、一般的には次の欠点を有している。

(1) インクの付着りが生じる。

(2) 画像信号に対する応答性が悪く、高速度でできない。

(3) 不要インクの回収が煩雑である。

(4) 画 画質、鮮度が不足する。

(5) 耐光、耐水等 保存性が悪い。

従来からこれら 欠点を改良するために種々の試みが行われていたが、互いに補填した関係、例えば、応答性を向上させるには低粘度インクの使用が望ましいが、染料量、樹脂量は減少せざるを得ず、画質、鮮度が不足したり、保存性を悪化させる。あるいは不要インクを生じないオンデマンド型では逆に応答性が悪いという短点を有し、決定的な改良には至っていない。一方、記録体に腐食改良剤、保存性改良剤を塗布して上記の欠点の改良を図る方法が試みられているが、記録体の導電性が低下する欠点を有している。

目的

本発明は上記の欠点に鑑みてなされたもので、その目的は、上記(1)～(5)の欠点を解消することができ、かつ記録体の導電性を何ら損うことのない

ヘッド(2)、(3)の噴射は所望の画像を得るため画像信号制御回路(6)によつて制御され、この信号は処理インクノズルヘッド(3)に対しては遅延回路(7)を介して伝達される。即ち、遅延回路(7)はノズルヘッド(3)がノズルヘッド(2)との間隔を移動するのに必要とする時間だけ画像信号を遅らせるもので、これにより、先に描かれた記録インク上に処理インクを正確に重畳させる。

このように、先に描かれた記録インク上に処理インクにて重ねて描くようにすれば、記録インクの保護層を処理インクが形成することとなる。記録インクが水性染料液の場合、処理インクの重畳にて耐水性を向上させることができる。また、記録インクに樹脂等の硬化剤を含まないとき、記録インクの鮮度が低下し、乾状性も目立つが、処理インクの重畳にて鮮度、鮮度を向上させることができる。さらに、記録インクと処理インクの相互溶解性を適度に調整して記録インクを溶解し、画質、鮮度を増大させることもでき、処理時間中の記録インクの乾燥を利用して同様の効果を現得

インクジェット記 方法を提供することにある。

手段

以上の目的を達成するために、本発明に係るインクジェット記 方法は、記録すべき画像位置に記 インクと処理インクとを重ねて画像を描くようにしたもので、処理インクの 性によつて画質、保存性の向上等が図られる。

実施例

第1図、第2図は本発明に係るインクジェット記録方法の一実施例に供されるフタシリミスの記録装置を示し、第2図中時計回り方向に回転駆動可能な配りドラム(1)に対して軸方向に移動可能な記録インクノズルヘッド(2)、処理インクノズルヘッド(3)を設けたもので、ノズルヘッド(2)、(3)はともにオンデマンド型とされ、送りねじ(4)の回転にて記録ドラム(1)の軸方向に往復移動可能な移動台(5)上に取付けられている。

記録に際しては、上記記録ドラム(1)上に記録紙を巻付けた状態で、ノズルヘッド(2)、(3)を第1図中反方向に移動させつつ行う。このとき、ノズルヘ

させることもできる。

例えば、記録インクを水性染料液とすると、処理インクとしてアルコール溶解の天然樹脂(ロジン、ツエラック、ダンマーゴム)や合成樹脂(シリコーン、アクリル)を包含せしめたアルコール溶液とすればよい。乾燥機を利用するときには、処理インクとして各種水溶性樹脂(セラテン、ポリビニルアルコール、ポラビニルピロリドン)、エマルジョン、アルカリ溶性アルキッド樹脂のように水性で乾燥後に非水溶性になる樹脂を包含した水溶液とすればよい。

耐水性を向上させる具体例を示すと、次のとおりである。

記録インク(水溶性、褐色)

染料: Direct Deep Black GX	3 wt %
増粘剤: グリセリン	10 wt %
防カビ剤: ジオキシン	0.1 wt %
pH緩衝剤: モノエタノールアミン	3 wt %
水:	残量

処理インク(油性性)

移動台、(5)・送りねじ、(6)…画像信号制御回路、
(7)…追従回路、(8)…オフ回路。

11開昭58-128962(4)

特許出願人 ミノルタカメラ株式会社

代理人 弁護士 青山 薫 注か25

